Nissin DIGITAL

Ésta es la unidad de Flash que los fotógrafos avanzados y profesionales han estado esperando. Aunque tiene muchas funciones instaladas, mantiene el concepto de Nissin, en la utilización sencilla y excelente control en la medición y destello.

Di866, Características excepcionales

Compatilidad: Di866C (Ref. 570202) - Cámaras Canon digitales SLR y powershot con Zapata Flash.
Di866N (Ref. 570201) - Cámaras Nikon Digitales SLR y coolpix con zapata de Flash.
PVP. Recomendado 269 €

El más potente del Mundo en su clase Nº Guia 60 (ISO 100 a 105mm de zoom)

Display a color con Autorotación	La información de la pantalla a color rota automaticamente al girar el flash.
Segundo flash de relleno	Lleva un pequeño flash de relleno, util cuando se rebota el flash principal.
Conector de alto voltaje 315V.	Con un pacjk de alto voltaje permite el reciclado en menos de 1 seg.
Wireless TTL para DSLR C y N	Solución TTL sin cables para la técnica de Multi Flash.
Función esclavo/digital y analógico	Función de esclavo con flashes de estudio.
Sensor de autoexposición	El propio flash fija el valor de exposición en modo Automatico.
Sincronización de Alta velocidad	Sincroniza a altas velocidades de opturación.
Carga rápida de Baterias	Carga rápida con su compartimento de baterías extraible.

Más Características

- "Mi TTL" El nivel por defecto del TTL es ajustable.
- Cobertura de zoom motorizado de 24 a 105 mm . Función zoom manual.
- Potencia manual de flash ajustable en 8 niveles 1/1 a 1/128.
- Bracketting en Exposición de Flash.
- Compensación TTL de +/- 3.0 Ev.
- Autoapagado para ahorro de energía.
- Luz de modelado, cuando se usa fuera de la cámara en modo Wireless
- Reflector incorporado.
- Difusor angula incorporado.

Expecificaciones Generales

Nº Guia	60 Flash principal. ISO 100 y con 105mm de zoom. 12 Flash de relleno. ISO 100 y con 35mm covertura.
Compatibilidad	Tipo C para Cámaras Canon DSLR y Powershot con zapata Flash. Tipo N para Cámaras Nikon DSLR y Coolpix con zapata Flash.
Alimentación	Compartimento de 4 x LR6 (Recomendable Litio o NIMH). Nissin PowerPack Pro 300.
Tiempo reciclado	3,5 seg. con 4 baterias LR6 NiMH. 0,5 seg. con Nissin PowerPack Pro 300.
Nº de disparos	150 Maxima potencia con 4 baterias LR6 NiMH. 300 máxima potencia con Nissin PowerPack Pro 300.
Conexión a cámara	ETTL e iTTL (en Zapata flash de la cámara) Conectado a contacto sincro de la cámara. Sincronización de Wirelss con flash de cámara.

Lanzamiento producto	España finales Mayo 2009
Distribuido por	Arkofoto S.A. www.arkofoto.es